



Filtre à seringue, D65R, membrane PTFE, double couche, stérile, 65 mm, 0,65 µm / 0,2 µm

DESCRIPTION : Ces filtres sont conçus pour les applications où la stérilité du flux sortant est obligatoire. Le produit contient une membrane en PTFE de qualité pharmaceutique (qualité stérilisable) et les filtres sont fabriqués dans une salle blanche de classe 10 000, rincés, séchés et soumis à des tests de stérilité à 100 % avant leur conditionnement. Le produit est stérilisé en usine à l'oxyde d'éthylène (ETO), ce qui garantit sa stérilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Matériau de fabrication	Membrane filtrante : PTFE Supports/corps de la capsule : polypropylène
Diamètre du filtre (mm/pouces)	65
Taille des pores (µm)	1,0/0,2
Volume de traitement (mL)	460-1 880
Raccord d'entrée	Luer-Lock femelle
Raccord de sortie	Luer-Lock mâle
Point de formation de bulles min. (25 °C)	≥ 3,5 bars/50 psi
Température de service max.	80 °C/176 °F
Pression de service maximale	2,4 bar/35,3 psi
Bactéries et endotoxines UPS	< 25 EU/ml
Stérilisation	Oxyde d'éthylène (ETO)