



É EN VERRE DE TYPE 1, CLASSE A (ÉTALONNÉ « POUR CONTENIR »)

1 000 mL, plage de mesure : 50 à 1 000 mL, graduation : 10 mL, double échelle, avec socle en verre et protection hexagonale

DESCRIPTION : CES CYLINDRES GRADUÉS SONT CONFORMES AUX SPÉCIFICATIONS ASTM E-1272 CLASSE A, TYPE I, AINSI QU'AUX NORMES USP RELATIVES À LA VERRERIE VOLUMÉTRIQUE. ILS SONT DOTÉS D'UNE BASE HEXAGONALE POUR UNE STABILITÉ ACCRUE. TOUS LES CYLINDRES, À L'EXCEPTION DE CELUI DE 2 000 ML, SONT ÉQUIPÉS DE PROTECTIONS HEXAGONALES EN POLYÉTHYLÈNE. TOUTES LES GRADUATIONS SONT RÉALISÉES EN ÉMAIL BLANC RÉSISTANT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité (mL)	1000
Plage d'étalonnage, GR (mL)	50,0 – 1000,0
Intervalle de graduation, GI (mL)	10,0
Tolérance (mL)	± 3,00
Échelle	Double métrique
Dimensions, diamètre extérieur x hauteur (po / cm)	2,75 x 16,6 / 7,0 x 42,2